Guifil

PE 6-16



ALTA PRECISÃO
HIGH PRECISION
HOHE PRÄZISION
ALTA PRECISIÓN

VELOCIDADE RÁPIDA
HIGH SPEED
GROßE GESCHWINDIGKEIT
VELOCIDAD RÀPIDA

DIMENSÃO IDEAL
CONVENIENT SIZE
IDEALE ABMESSUNGEN
DIMENSIONES IDEALES

DE FÁCIL TRANSPORTE
EASILY TRANSPORTABLE
LEICHT TRANSPORTABEL
FÁCIL DE TRANSPORTAR

VERSÁTIL
VERSATILE
UNIVERSELL
VERSATILIDAD

CNC EM OPÇÃO
CNC OPTIONAL
CNC-STEUERUNG ALS OPTION
CNC OPCIONAL

EXTREMAMENTE ACESSÍVEL
EXTREMELY AFFORDABLE
BESTE ZUGÄNGLICHKEIT
MUY ACCESIBLE

PORTUGAL

QUINADORA HIDRÁULICA ASCENDENTE 16 Ton x 625 mm

HYDRAULIC UPSTRONKING PRESS BRAKE 16 Ton x 625 mm

HYDRAULISCHE UNTERHUB-GESENKBIEGEPRESSE 16 To x 625 mm

PLEGADORA HIDRÁULICA ASCENDENTE 16 Ton x 625 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADE		16 Ton
COMPRIMENTO DE QUINAGEM		625 mm
DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES		560 mm
ABERTURA S/FERRAMENTAS		305 mm
CURSO MÁXIMO DA MESA (AJUSTÁVEL)		100 mm
VELOC.	APROXIMAÇÃO	82 mm/seg.
	TRABALHO	9 mm/seg.
	RETORNO	90 mm/seg.
PROFUNDIDADE DA CAVA		165 mm
COMPRIMENTO DA MESA		625 mm
N.º CILINDROS		1 (Duplo)
POTÊNCIA DO MOTOR ELÉCTRICO		2,2 Kw
COMPRIMENTO DA MÁQUINA		1025 mm
LARGURA DA MÁQUINA		1045 mm
ALTURA DA MÁQUINA		1615 mm
PESO APROXIMADO		850 Kg

SPECIFICATIONS

FULL TONNAGE		16 Ton
BENDING LENGTH		625 mm
DISTANCE BETWEEN UPRIGHTS		560 mm
OPEN HEIGHT WITHOUT TOOLS		305 mm
STROKE LENGTH		100 mm
SPEED	APPROACH	82 mm/seg.
	WORKING	9 mm/seg.
	RETURN	90 mm/seg.
TROATH DEPTH		165 mm
TABLE LENGTH		625 mm
POWER HYDRAULIC CYLINDERS		1 (Double)
ELECTRIC MOTOR POWER		2,2 Kw
MAX. LENGTH		1025 mm
MAX. WIDTH		1045 mm
MAX. HEIGHT		1615 mm
APPROXIMATE WEIGHT		850 Kg

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG		16 To
ARBEITSLÄNGE		625 mm
STÄNDERABSTAND		560 mm
EINBAUHÖHE OHNE WERKZEUGE		305 mm
HUBHÖHE (EINSTELLBAR)		100 mm
GESCH.	EILGANG	82 mm/sec.
	PRESSGANG	9 mm/sec.
	RÜCKZUG	90 mm/sec.
AUSLADUNG		165 mm
TISCHBREITE		625 mm
ANZAHL ZYLINDER		1 (Doppel)
ANTRIEB		2,2 Kw
LÄNGE		1025 mm
BREITE		1045 mm
HÖHE		1615 mm
GEWICHT CA.		850 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD		16 Ton
LONGITUD DE PLEGADO		625 mm
DISTANCIA ENTRE MONTANTES		560 mm
ABERTURA SIN HERRAMIENTAS		305 mm
CURSO MÁXIMO DE LA MESA (AJUSTABLE)		100 mm
VELOC.	APROXIMACION	82 mm/seg.
	TRABAJO	9 mm/seg.
	RETORNO	90 mm/seg.
PROFUNDIDAD DEL ESCOTE		165 mm
LONGITUD DE LA MESA		625 mm
N.º DE CILINDROS		1 (Doble)
POTENCIA DEL MOTOR ELÉCTRICO		2,2 Kw
LONGITUD DE LA MÁQUINA		1025 mm
ANCHO DE LA MÁQUINA		1045 mm
ALTURA DE LA MÁQUINA		1615 mm
PESO APROXIMADO		850 Kg

- A Quinadora Hidráulica PE 6-16 é facilmente deslocável, tornando-se ideal para fabricação em célula.
- The PE 6-16 Hydraulic Press Brake is easily portable - making it ideal for cellular manufacturing.
- Die hydraulische Gesenkbiegepresse PE 6-16 ist leicht transportabel - damit ideal für Cellular-Arbeitsplätze.
- La plegadora hidráulica PE 6-16 es muy fácil de desplazar e ideal para trabajo en célula.









Guifil GUIMADIRA
MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.

Rua da Mainça • Apartado 1164 • 4466-901 S. Mamede de Infesta • Portugal
Telefs. +351. 22 901 1459 - 22 901 6993 - 22 901 6994 • Fax 22 901 7191

PE 6-16 . 11-00